

## Zelfdragende goten

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: VASCO GI / GSI / GHI / GNI / GVI  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Zelfdragende plafondgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: VASCO GIP / GSIP / GHIP / GNIP / GVIP  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Luifels

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM LA / LI / LNI / LUNP / LVI  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Zakgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: VASCO zakgoot U-model of v.v. schuine zijde(s)  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Beugelgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: VASCO Type 6 / 8 / 21 / HR-14 / HR-18 / V28 / M44 / B44 / Jumbo 280 / GBB  
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels  
Lengte: Maximale lengte type 8 / 21 / HR-18 is 25.000 mm uit één stuk  
Maximale lengte type 6 / HR-14 / V28 / M44 / B44 / Jumbo / GBB is 16.000 mm uit één stuk  
Breedte: Maximale plaatuitslag 750 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: 0,7 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

## Hemelwaterafvoeren

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: VASCO hemelwaterafvoer rond/vierkant  
Uitvoering: Aluminium hemelwaterafvoer  
Lengte: 3000 mm en 6000 mm  
Uitvoering: 80 en 100 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering DIN AlMgSi 0,5 F13  
Materiaaldikte: 2,0 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

## Afdekkers

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM muurafdekker vlak/vuilkeerrand  
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal bevestigd m.b.v. klangen  
Lengte: Maximaal 10 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatuitslag 600 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: 1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Windveren

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM windveer  
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: 1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Boeidelen

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM boeideel  
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: 1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Dakranden

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM dakrand  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Kaders

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM kader  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Dagkantafwerking

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM dagkantafwerking  
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal bevestigd met schroeven  
Lengte: Maximaal 4 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 600 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: 1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036)

## Gevelbanden

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM gevelband  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie  
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Panelen

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM paneel rechthoek/driehoek/trapeze  
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern  
Lengte: Maximaal 3800 mm.  
Breedte: Maximaal 1400 mm.  
Paneeldikte: 12 / 22 / 32 / 42 mm.  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

## Fels systemen

Fabricaat: Meilof Riks bv  
Type: ALUVORM Fels Clicksysteem / traditioneel felssysteem  
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal  
Lengte: Maximaal 7 meter uit één stuk.  
Breedte: Werkende breedte Fels Clicksysteem 315 mm  
Werkende breedte traditioneel felssysteem variabel  
Hoogte: Hoogte felsnaad Fels Clicksysteem 31 mm..  
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42  
Materiaaldikte: 0,7 mm.  
Kleur: wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)