

Zelfdragende dakgoten met plafond

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	VASCO GI / GSI / GHI / GNI / GRI / GKI / GVI
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatiekern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Zelfdragende dakgoten met plafond

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	VASCO GIP / GSIP / GHIP / GNIP / GRIP / GKIP / GVIP
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatiekern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Luifels

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM LA / LI / LNI / LUNP / LVI
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Zakgoten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	VASCO zakgoot U-model of v.v. schuine zijde(s)
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Beugelgoten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	VASCO Type 6 / 8 / 21 / HR-14 / HR-18 / V28 / M44 / B44 / Jumbo / GBB
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels
Lengte:	Maximale lengte type 8 / 21 / HR-18 is 40.000 mm uit één stuk Maximale lengte type 6 / HR-14 / V28 / M44 / B44 / Jumbo / GBB is 16.000 mm uit één stuk
Breedte:	Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Hemelwaterafvoeren

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	VASCO hemelwaterafvoer
Uitvoering:	Aluminium hemelwaterafvoer
Lengte:	3000 mm en 6000 mm
Model:	Vierkant en Rond
Diameter:	80 en 100 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering DIN AlMgSi 0,5 F13
Materiaaldikte:	2,0 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Afdekkers

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM muurafdekker
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal bevestigd m.b.v. klangen
Lengte:	Maximaal 10 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Windveren

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM windveer
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Boeidelen

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM boeideel
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Dakranden

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM dakrand
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Kaders

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM kader
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Dagkantafwerking

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM dagkantafwerking
Uitvoering:	Aluminium bandmateriaal
Lengte:	Maximaal 4 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 600 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Gevelbanden

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM gevelband
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal­soort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaal­dikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Gevelpanelen

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	ALUVORM gevelpaneel
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 3800 mm.
Breedte:	Maximaal 1400 mm.
Paneeldikte:	12 / 22 / 32 / 42 mm.
Materiaal­soort:	Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaal­dikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 1382 (≈RAL9016), wit 14N8 (≈RAL9010),crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)