

Zelfdragende dakgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: GI / GSI / GHI / GNI / GVI
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Zelfdragende dakgoten met plafond

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: GIP / GSIP / GHIP / GNIP / GVIP
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Luifels

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: LA / LI / LNI / LUNP / LVI
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Zakgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: zakgoot U-model of v.v. schuine zijde(s)
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Beugelgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Type 6 / 8 / 21 / HR-18 / V28 / M44 / B44 / Jumbo / GBB hoog / GBB laag
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels
Lengte: Maximale lengte type 8 / 21 / HR-18 is 30.000 mm uit één stuk
Maximale lengte type 6 / V28 / M44 / B44 / Jumbo / GBB is 16.000 mm uit één stuk
Breedte: Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte: 0,7 / 0,9 / 1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Hemelwaterafvoeren

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Hemelwaterafvoer
Uitvoering: Aluminium hemelwaterafvoer
Lengte: 3000 mm en 6000 mm
Model: Vierkant en Rond
Afmeting: 80 en 100 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering DIN AlMgSi 0,5 F13
Materiaaldikte: 2,0 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Afdekkers

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Afdekker
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal bevestigd m.b.v. klangen en lijm
Lengte: Maximaal 4 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte: 1,2 / 1,5 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Windveren

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Windveer
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte: 1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Boeidelen

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Boeideel
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: 1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Dakranden

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Dakrand
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Kaders

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Kader
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Dagkantafterwerking

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Dagkantafterwerking
Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal
Lengte: Maximaal 4 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 600 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: 1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Gevelbanden

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Gevelband
Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AIMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Gevelpanelen

Fabricaat: Meilof Riks bv
Type: Gevelpaneel
Uitvoering: Sandwichpaneel van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte: Maximaal 3800 mm.
Breedte: Maximaal 1400 mm.
Paneeldikte: 12 / 22 / 32 / 42 mm.
Materiaalsoort: Aluminiumlegering AlMg3-5754-H42
Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), antraciet (≈RAL7016), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)